

Tekniske specifikationer Timan Tool-Trac 5740

Motor	Kubota
Antal cylindere	4
Slagvolumen	1,6 L
Hk / kW	57 / 42,5
Kølesystem	Vandkøling (40°C udetemperatur)
Benzintank	58 L
Transmission	Stempelpumpe
Hjulmotorer	4 stk. stempelmotorer
Hastighed	40 km/t
Gearområder	2
4WD lavt gear	Konstant
Spærring ml. for/bag	Konstant
Spærring mellem højre/venstre	Valgfri 100% spær
Arbejdshydraulik	Tandhjulspumpe
Kapacitet udtag bag	36 L/min (nominel) 210 Bar
Kapacitet udtag front	62 L/min (nominel) 250 Bar (26 kW)
Olieudtag i front	1 dobbeltvirkende m/lås 250 Bar 2 dobbeltvirkende u/lås 210 Bar
Olieudtag i bag	1 enkeltvirkende m/lås og retur 1 dobbeltvirkende m/lås og flydestilling
Løftearm	Flydestilling og parallelløft standard
Løftekapacitet	550 kg 60 cm ude fra hurtigskiftet 900 kg ved hurtigskiftet
Løftehøjde	2.500 mm vandret skovl
Elsystem	12 Volt
Generator	65 Amp
Køre- arbejdslys frem	2 + 4 stk.
Arbejdslys bag	2 stk
Rotorblink	Standard
7-polet stik	Standard
Radio med Bluetooth	Standard
Aircondition	Standard
Mål og vægt	
Indstigningshøjde	430 mm
Længde	2.940 mm
Bredde	1.250 mm
Højde	1.980 mm
Venderadius (indv.)	830 mm
Egenvægt	Ca. 1.700 kg