



TEKNISKE DATA

Timan 5740



Tekniske specifikationer

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Motor | Kubota |
| Hk / kW | 57 / 42,5 |
| Benzintank | 58 L |
| Antal cylindere | 4 |
| Slagvolumen | 1,6 l |
| Kølesystem | Vandkøling (40°C udetemperatur) |
| Hastighed | 40 km/t |
| Transmission | Stempelpumpe |
| Hjulmotorer | 4 stk. stempelmotorer |
| Gearområder | 2 |
| 4WD lavt gear | Konstant |
| Spærring ml. for/bag | Konstant |
| Spærring mellem højre/venstre | Valgfri 100% spær |
| Kapacitet udtag front | 62 L/min (nominel) 250 Bar (26 kW) |
| Kapacitet udtag bag | 36 L/min (nominel) 210 Bar |
| Olieudtag front | 1 dobbeltvirkende m/lås 250 Bar 2 dobbeltvirkende u/lås 210 Bar |
| Olieudtag bag | 1 enkeltvirkende m/lås og retur 1 dobbeltvirkende m/lås og flydestilling |
| Løftearm | Flydestilling og parallelløft standard |
| Løftekapacitet | 900 kg ved hurtigskiftet 550 kg 60 cm ude fra hurtigskiftet |
| Løftehøjde | 2.500 mm vandret skovl |



Dimensioner

| | |
|---------------------|----------|
| Vægt | 1.700 Kg |
| Længde | 2.940 mm |
| Bredde | 1.250 mm |
| Højde | 1.980 mm |
| Indstigningshøjde | 430 mm |
| Venderadius (indv.) | 830 mm |
| Venderadius (udv.) | 2.080 mm |

| | |
|--------------------------|------------|
| Elsystem | 12 volt |
| Generator | 65 amp |
| Køre- og arbejdslys frem | 2 + 4 stk. |
| Arbejdslys bag | 2 stk. |



Standardudstyr

| |
|------------------------------------|
| Fartholder |
| Automatisk gearskift i 'Road Mode' |
| Luftsæde |
| Hydraulikudtag for og bag |
| Radio med Bluetooth |
| USB-stik |
| Rotorblink |
| Aircondition |

+ Ekstraudstyr

| |
|---------------------------|
| LED 4 stk. advarselsblink |
| Bakalarm |
| Vogntræk med kugle |
| Kabinevarmer |
| Bakkamera i taget |
| Bakalarm |
| Akkumulatordæmpning |
| 7-polet stik på arm |