

Tekniske specifikationer Timan 3400

Dimensioner		Driftsbremse og parkeringsbremse	
Længde	2.600 mm	Tromlebremser på begge forhjul	
Bredde	1.100 mm	Håndbremse/nødbremse	Mekanisk
Højde	1.980 mm	Dækstørrelse	20x10.00-10/6
Akselafstand	1.200 mm		
Egenvægt	1185 kg	Dæktryk:	
Egen tilladt totalvægt	2 tons	Forreste hjul	1,8 bar
Tilladt anhængervægt m. påløbsbremse	2 tons	Bageste hjul	2,0 bar
		Venderadius	570 mm
Dimensioner kabine		Styring	
		Hydraulisk knækstyring	
Bredde	920 mm	Krængning – sidevers	10 grader
Dybde	1.100 mm	Krængning – stigning	20 grader
Højde	1.500 mm	Hydrauliktank	15 ltr.
Højde fra sæde til loft	930 mm	Brændstoftank	30 ltr.
Støjniveau i kabine ved 1300 rpm	68 dB	Motorolie	3,9 ltr., 10W/40
Forbi kørsel ud fra direktiv 2009/63/EG	77 dB	Hydraulikolie	TSX 46
Kabinestøjsmåling LPA jf. 2009/76/EF	79 dB	Brændstof	Diesel
		El- og ladekapacitet	12V/60A
Tekniske specifikationer			
Motor Kubota turbo diesel	3 cyl., 34 HK	Kølesystem:	
EU-norm	Tier 4/Stage 3	Vandkølet	7 l. stor kølekapacitet, rustfrit kølegitter
Fremdrift	Hydrostatisk, 4 hjulstræk	Luftfilter	Tørfilter
Hydrostat	90 ltr./t., 250 bar med skylleventil	Hastighed	20 km/t
Løftekapacitet frontlift	180 kg	Ekstraudstyr	
Hydraulisk kapacitet:		• Aircondition	
Front	Udtag 50 ltr. ved 220 bar med revers	• Blitzlys	
Bag	Udtag 50 ltr. ved 220 bar	• Kombitræk	
Manøvrehydraulik:		• Partikelfilter til miljøzoner	
Front	1 dobbeltvirkende 12 ltr. ved 150 bar	• Pollenfilter	
Bag	1 dobbeltvirkende 12 ltr. ved 150 bar	• Kamera ved sugemund	
		• Bakkamera	
		• Bakalarm	
		• Skyderuder	
		• Biohydraulikolie	
		• Rustbeskyttelse af chassis og hydrauliske komponenter	