

Technische Daten Timan 3330

Motor	Kubota
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	962
PS / kW	33 / 24
Kühlersystem	Wasserkühlung (45°C Außentemperatur)
Benzintank	37 L
Übertragung	Kolbenpumpe
Radantriebe	4 St. Orbitmotoren
Geschwindigkeit	0-28 km/h
Arbeitshydraulik	Zahnradpumpe
Kapazität Anschluss hinten	48 L/min (nominell) 180 Bar
Kapazität Anschluss vorn	48 L/min (nominell) 180 Bar
Ölablass vorn	1 doppelt wirkend mit Schwimmstellung
Ölablass hintern	1 doppelt wirkend 150 Bar
Hebearm	Schwimmstellung und parallelhub standard
Hubleistung	150 kg 80 cm von außen Schnellwechsel 300 kg beim Schnellwechsel
Elektrosystem	12 Volt
Generator	65 A
Fahrarbeitsleuchten vorwärts	2 + 2 St.
Arbeitsleuchten hinten	1 St.
Rundumleuchte	Standard
13-polige Anhängersteckdose	Standard
Radio mit CD, BT und handfrei	Standard
Schallpegel Kabine EU1322/2014 Methode B	79dB
Vorbeifahrgeräusch EU985/2018 fahrend	71dB
Vorbeifahrgeräusch EU985/2018 stehend	74dB
Schallpegel Kabine bei 2.600 U / min	68 dB
Quellenstärke Lwa ISO 6395:2008	105dB
Abmessungen und Gewicht	
Einstiegshöhe	500 mm
Länge	2.700 mm
Breite	1.130 mm
Höhe	1.990 mm
Wenderadius (innen)	530 mm
Eigengewicht	1.060 kg
Betriebsbereites Gewicht	1.185 kg