



## TECHNISCHE DATEN

Timan 3330



### Technische Angaben

Motor	Kubota
PS / kW	33 / 24
Benzintank	37 L
Anzahl Zylinder	3
Hubraum	962
Kühlersystem	Wasserkühlung (45°C Außentemperatur)
Geschwindigkeit	28 km/h
Übertragung	Kolbenpumpe
Radantriebe	4 St. Orbitmotoren
Kapazität Anschluss vorn	48 l/min (nominal) 180 bar
Kapazität Anschluss hinten	48 l/min (nominal) 180 bar
Ölablass vorn	1 doppelt wirkend mit Schwimmstellung
Ölablass hinten	1 doppelt wirkend 150 bar
Arbeitshydraulik	Zahnradpumpe
Hebearm	Schwimmstellung und parallelhub standard
Hubleistung	300 kg beim Schnellwechsel 150 kg 80 cm von außen Schnellwechsel
Elektrosystem	12 Volt
Generator	65 A
Fahrarbeitsleuchten vorwärts	2 + 2
Arbeitsleuchten hinten	1
Rundumleuchte	Standard
13-polige Anhängersteckdose	Standard
Radio mit Bluetooth und handfrei	Standard



## Maße und Gewicht

Gewicht	1.060 Kg
Betriebsbereites Gewicht	1.185 Kg
Länge	2.700 mm
Breite	1.130 mm
Höhe	1.990 mm
Einstiegshöhe	500 mm
Wenderadius (innen)	530 mm
Wenderadius (ausen)	1.670 mm



## Geräuschpegel

Schallpegel Kabine EU1322/2014 Methode B	79 dB
Vorbeifahrgeräusch EU985/2018 fahrend	71 dB
Vorbeifahrgeräusch EU985/2018 stehend	74 dB
Schallpegel Kabine bei 2.600 U / min	68 dB
Quellenstärke Lwa ISO 6395:2008	105 dB



## Optionen

Klimaanlage
Schiebefenster rechte und linke Kabinenseite
Luftfedersitz
Fahrtkamera beim Saugmundstück
Rückfahrkamera
Rückfahralarm
Warnleuchten
LED Rundumleuchte
LED Rücklicht
Kombikugelkopf mit einer Kugel- und Maulanbindung