

Tekniske specifikationer Timan 3330

Motor	Kubota
Antal cylindere	3
Slagvolumen	962
Hk / kW	33 / 24
Kølesystem	Vandkøling (45°C udetemperatur)
Benzintank	37 L
Transmission	Stempelpumpe
Hjulmotorer	4 stk. Orbitmotorer
Hastighed	28 km/t
Arbejdshydraulik	Tandhjulspumpe
Kapacitet udtag bag	48 L/min (nominel) 180 Bar
Kapacitet udtag front	48 L/min (nominel) 180 Bar
Olieudtag i front	1 dobbeltvirkende m/flydestilling 150 Bar
Olieudtag i bag	1 dobbeltvirkende 150 Bar
Liftarm	Flydestilling og parallelløft standard
Løftekapacitet	150 kg 80 cm ude fra hurtigskiftet 300 kg ved hurtigskiftet
Elsystem	12 Volt
Generator	65 Amp
Køre- arbejdslys frem	2 + 2 stk.
Arbejdslys bag	1 stk.
Rotorblink	Standard
13 polet trailerstik	Standard
Radio med Bluetooth	Standard
Lydniveau kabine EU1322/2014 metode B	79dB
Forbi kørsel EU985/2018 kørende	71dB
Forbi kørsel EU985/2018 stående	74dB
Støjniveau i kabine ved 2600 omdr	68 dB
Kildestyrke Lwa ISO 6395:2008	105dB
Mål og vægt	
Indstigningshøjde	500 mm
Længde	2.700 mm
Bredde	1.130 mm
Højde	1.990 mm
Venderadius (indv.)	530 mm
Egenvægt	1.060 kg
Køreklar vægt	1.185 kg