



## TEKNISKE DATA

Timan 3330



### Tekniske specifikationer

Motor	Kubota
Hk / kW	33 / 24
Benzintank	37 L
Antal cylindere	3
Slagvolumen	962
Kølesystem	Vandkøling (45°C udetemperatur)
Hastighed	28km/t
Transmission	Stempelpumpe
Hjulmotorer	4 stk. orbitmotorer
Kapacitet udtag front	48 l/min (nominel) 180 bar
Kapacitet udtag bag	48 l/min (nominel) 180 bar
Olieudtag front	1 dobbeltvirkende m. flydestilling 150 bar
Olieudtag bag	1 dobbeltvirkende 150 bar
Arbejdshydraulik	Tandhjulpumpe
Liftarm	Flydestilling og parallelløft standard
Løftekapacitet	300 kg ved hurtigskiftet 150 kg 80 cm ude fra hurtigskiftet
Elsystem	12 volt
Generator	65 amp
Køre- og arbejdslys frem	2 + 2 stk.
Arbejdslys bag	1 stk.
Rotorblink	Standard
13-polet trailerstik	Standard
Radio med Bluetooth	Standard



## Dimensioner

Vægt	1.060 Kg
Køreklar vægt	1.185 Kg
Længde	2.700 mm
Bredde	1.130 mm
Højde	1.990 mm
Indstigningshøjde	500 mm
Venderadius (indv.)	530 mm
Venderadius (udv.)	1.670 mm



## Lydniveau

Lydniveau kabine EU1322/2014 metode B	79 dB
Forbikørsel EU985/2018 kørende	71 dB
Forbi kørsel EU985/2018 stående	74 dB
Støjniveau i kabine ved 2600 omdr.	68 dB
Kildestyrke Lwa ISO 6395:2008	105 dB

## + Ekstraudstyr

Aircondition
Skyderuder i højre og venstre side
Luftsæde
Kørekamera ved sugemund
Bakkamera i taget
Bakalarm
Blitzlys
LED rotorblink
Baklygte LED
Kombitræk kugle/gaffel